SERIE 5

SERIE 5

5-100 • 5-110 • 5-120

Landini®

Passion for Innovation.

		5-100	5-110	5-120
MOTORE				
Potenza nominale (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95,2/70	102/75	112,9/83
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV / kW	95,2/70	102/75	114/84
Regime nominale	giri/min	2200		
Regime di potenza massima	giri/min	1900		
Coppia massima a 1400 giri/min	Nm	395	430	460
Produttore - Marca		FPT		
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico		DOC + SCRoF		
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 3,6 l / 16		
Engine Memo Switch		●		
CAPACITÀ				
Serbatoio carburante	l	135		
FRIZIONE				
Tipo		● meccanico		
TRASMISSIONE				
N. di rapporti - std		● 12 AV + 12 RM con inversore meccanico (ACTIVE) ● 12 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto (DYNAMIC)		
N. di rapporti - opzione 1		○ 12 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto (ACTIVE) ○ 24 AV + 24 RM con Powershift Hi-Lo (DYNAMIC)		
N. di rapporti - opzione 2		○ 24 AV + 24 RM con Powershift Hi-Lo (ACTIVE) ○ 36 AV +12 RM con T-Tronic HML & RPS (DYNAMIC)		
Superriduttore		○		
Velocità minima con superriduttore	km/h	0,36 con 12+12 / 0,36 con Hi-Lo (RI 700mm) (ACTIVE) - 0,33 con Hi-Lo 0,3 con HML (RI 700mm) (DYNAMIC)		
PRESA DI FORZA POSTERIORE				
Tipo		● meccanico - ○ elettroidraulico		
Velocità	giri/min	● 540 - ○ 540 / 540E ○ 540 / 1000 (ACTIVE) ● 540 / 540E - ○ 540 / 1000 ○ 540 / 540E / 1000 / 1000E con HML (DYNAMIC)		
Velocità sincronizzata al cambio		○		
ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI				
Assale anteriore rigido		● (ACTIVE-DYNAMIC)		
Assale anteriore sospeso		○ (DYNAMIC)		
Trazione		4RM		
Bloccaggio differenziale anteriore		bloccaggio differenziale 100% Hydralock		
Bloccaggio differenziale posteriore		● elettroidraulico		
SISTEMA DI FRENATURA				
Freni anteriori		● innesto automatico delle 4 ruote motrici in frenata - ○ con frenatura anteriore		
Freni posteriori		idraulici, a pistoni anulari		
Sistemi di frenatura rimorchio		● idraulico a 2 linee conforme a MR - ○ idraulico a 1 linea o CUNA ○ pneumatico a 2 linee*		
CIRCUITO IDRAULICO				
Pompa idraulica servizi + sterzo - portata		● 62 + 32 l/min (ACTIVE-DYNAMIC) - ○ 82 + 32 l/min (DYNAMIC)		
Distributori posteriori - tipo, numero		meccanico, 1 - 2 - 3 (ACTIVE) - meccanico, 2 - 3 - 4 (DYNAMIC)		
Scarico libero		●		
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE				
Controllo sollevatore posteriore		● meccanico - ○ meccanico con ELS (ACTIVE) - ● elettronico (DYNAMIC)		
Categoria - tipo di attacchi		II - ○ rotule fisse - ○ attacchi rapidi - ○ bracci telescopici		
Capacità di sollevamento massima		○ 4500 (ACTIVE) - ● 4500 (DYNAMIC) con 2 cilindri ausiliari		
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE				
Sollevatore anteriore		○		
Capacità di sollevamento massima	kg	2200		
PRESA DI FORZA ANTERIORE				
Tipo - Velocità	giri/min	○ - elettroidraulico multidischi con modulazione - 1000		
CABINA				
Total View Slim su silent block		● (ACTIVE-DYNAMIC)		
Landini a sospensione meccanica		○ (DYNAMIC)		
Livello di rumore percepito dal conducente	dB(A)	78 (ACTIVE) - 76 (DYNAMIC)		
Riscaldamento / Climatizzazione		● riscaldamento e ventilazione - ○ climatizzatore a controllo manuale		
VARIE				
PSM Precision Steering Management & ISObus - predisposizione		●		
PSM Precision Steering Management & ISObus - full kit EGNOS		○ - con volante Topcon, monitor touchscreen X25 da 8,4" e antenna AGI-5		
Landini Fleet Management - predisposizione		●		
Fleet & Remote Diagnostic management & Landini Farm Pro Pack per i paesi ammessi		● 1 anno - ○ 3 anni- ○ 5 anni		
DIMENSIONI E PESO				
Passo	mm	2355		
Altezza massima al tetto cabina senza lampeggianti	mm	2623 - misurata con pneumatici 380/70R24 - 480/70R34		
Peso standard misurato con specifiche medie	kg	4000		
Peso massimo ammissibile	kg	7000		
Dimensione massima pneumatici anteriori e posteriori - (indice RI)	mm	380/70R24 - 480/70R34 (RI 750 mm)		

Legenda: ● di serie ○ opzionale * aftermarket

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com

IT
6732682A2 - 09/2026
graphic design: **gruppo saldatori**
bzzbzz@grupposaldatori.com